

Alimentador para cámara



DESCRIPCIÓN

Circuito de alimentación para videocámara, puede instalarse en el interior de la carcasa. Disponible en varias versiones: IN de 100Vac hasta 240Vac ó 230Vac, OUT 24Vac ó 12Vdc.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ELÉCTRICO

Fuente de alimentación de la cámara:

IN de 100Vac hasta 240Vac, 50/60Hz - OUT 12Vdc, 1.25A

IN 230Vac, 50Hz - OUT 24Vac, 50Hz, 400mA

Alimentación en caja estanca:

IN de 100Vac hasta 240Vac, 50/60Hz - OUT 12Vdc, 1.25A

IN 230Vac, 50Hz - OUT 24Vac, 50Hz, 400mA

NÚMERO DE PARTE

OHEGBPS1B	Alimentador wide range para cámara, IN de 100Vac hasta 240Vac - OUT 12Vdc, 1.25A, en caja estanca, para carcassas VERSO, VERSO POLAR, HEG, HTG	OHEPS19B	Alimentador wide range para cámara, IN de 100Vac hasta 240Vac - OUT 12Vdc, 1.25A, para carcassas VERSO, VERSO POLAR, VERSO COMPACT, HEG, HTG
OHEGBPS2B	Transformador para la cámara, IN 230Vac - OUT 24Vac, 10VA, en caja estanca, para carcassas VERSO, VERSO POLAR, HEG, HTG	OHEPS20	Transformador para la cámara, IN 230Vac - OUT 24Vac, 10VA, para carcassas VERSO, VERSO POLAR, VERSO COMPACT, HEG, HTG
OHEPS01B	Alimentador wide range para cámara, IN de 100Vac hasta 240Vac - OUT 12Vdc, 1.25A, para carcasa HEB	OHEPS22	Alimentador wide range para cámara, IN de 100Vac hasta 240Vac - OUT 12Vdc, 1.25A, para carcassas AVTPSC, AVTPSK
OHEPS02B	Transformador para la cámara, IN 230Vac - OUT 24Vac, 10VA, para carcasa HEB	OHEPS28	alimentador de energía para la cámara, IN 230Vac - OUT 24Vac, 400mA, para carcassas AVTPSC, AVTPSK
OHEPS10B	Alimentador wide range para cámara, IN de 100Vac hasta 240Vac - OUT 12Vdc, 1.25A, para carcasa HEK	OHEPS24	alimentador de energía para la cámara, IN 230Vac - OUT 12Vdc, 400mA, para carcassas NXW, NTW
OHEPS11B	Transformador para la cámara, IN 230Vac - OUT 24Vac, 10VA, para carcasa HEK	OHEPS25	Transformador para la cámara, IN 230Vac - OUT 24Vac, 400mA, para carcassas NXW, NTW
		OHOTPS1	Alimentador wide range para cámara, IN de 100Vac hasta 240Vac - OUT 12Vdc, 1.25A, para carcasa PUNTO
		OHOTPS2	Transformador para la cámara, IN 230Vac - OUT 24Vac, 400mA, para carcasa PUNTO
		OHOVPS1B	Alimentador wide range para cámara, IN de 100Vac hasta 240Vac - OUT 12Vdc, 1.25A, para carcassas HOV, HTV
		OHOVPS2B	Transformador para la cámara, IN 230Vac - OUT 24Vac, 10VA, para carcassas HOV, HTV
		ONXPS1B	Alimentador wide range para cámara IN de 100Vac hasta 240Vac - OUT 12Vdc, 1.25A, para carcassas NXM36, NTM36, NXL, NTL
		ONXPS2B	Transformador para la cámara, IN 230Vac, 50Hz - OUT 24Vac, 50Hz, 400mA, para carcassas NXM36, NTM36, NXL, NTL
		ONXWPS1B	Alimentador wide range para cámara, IN de 100Vac hasta 240Vac - OUT 12Vdc, 1.25A, para carcassas NXW, NTW