

DESCRIPTION

Circuit constitué par un élément chauffant PTC de 20W ou 40W. Disponible dans la version: 12Vdc, 24Vac, 120Vac ou 230Vac.



DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

IN 12Vac, 12Vdc, 24Vac ou 24Vdc, puissance absorbée 20W max

IN 120Vac ou 230Vac, puissance absorbée 40W max

RÉFÉRENCES

OHEH26	Chauffage, 120Vac ou 230Vac, pour caissons HOV, HTV, VERSO, VERSO COMPACT
OHEH27	Chauffage, 12Vac, 12Vdc, 24Vac ou 24Vdc, pour caissons HOV, HTV, VERSO, VERSO COMPACT
OHEH24B	Chauffage, 120Vac ou 230Vac, pour caissons HEG, HTG
OHEH25B	Chauffage, 12Vdc ou 24Vac, pour caissons HEG, HTG
OHEH01B	Chauffage, 12Vdc ou 24Vac, pour caissons HEB, HEK
OHEH02B	Chauffage, 120Vac ou 230Vac, pour caissons HEB, HEK
OHEH05B	Chauffage, 12Vdc ou 24Vac, pour caissons NXM36, NTM36
OHEH06B	Chauffage, 120Vac ou 230Vac, pour caissons NXM36, NTM36
ONXLH1	Chauffage, 120Vac ou 230Vac, pour caissons NXL, NTL
ONXLH2	Chauffage, 12Vdc ou 24Vac, pour caissons NXL, NTL